



DEX-FOS

DESOXIDANTE AUTOACTIVO FOSFATANTE

Desengrasa, pasiviza, desoxida y fosfata en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, protegiendo la superficie de hierro, al depositar una capa de fosfatos férricos e iones complejos ferrosos-férricos.

APLICACIONES

Para la desoxidación de estructuras metálicas a pie de obra.

Para la eliminación de escoria de soldadura.

DEX-FOS pasiviza, protege y deja las piezas preparadas para cualquier imprimación o posterior pintado.

DEX-FOS puede usarse por inmersión o mediante pulverización.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

No debe utilizarse en superficies de aluminio o zinc.

MODO DE EMPLEO

El modo de empleo, dosificación y tiempo de actuación dependerá en cada caso del grosor de las escamas o sedimentos.

Puede diluirse 1 litro de producto hasta 10 litros de agua.

También puede utilizarse puro en tanques de inmersión obteniéndose resultados más rápidos y satisfactorios si se activa con circulación forzada.

Después de aplicado el producto, lávese la superficie con agua y séquese con aire a presión. Para una protección total de la pieza, una vez limpia la superficie, recúbrese con una rociada de DEX-FOS y quedará totalmente protegida y fosfatada.



CONSUMO

Varía según el sistema y naturaleza de las superficies a tratar.

COLORES

Ligeramente amarillento

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El DEX-FOS se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

VER LA ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

Características TÉCNICAS	
Aspecto:	Líquido transparente
Densidad a 20°C:	1,0 ± 0,02 g/cm ³
Extracto seco a 20°C:	40,0 ± 4,0 %
Viscosidad a (Copa Ford N° 2, 25°C):	14 ± 4 s